



SKYFOLD LEED® MATRICE

Crédit applicable	LEED NC	LEED CI	LEED EB	LEED CS	LEED for school
LEED MATRICE:					
Énergie et atmosphère					
Optimiser la performance énergétique					
Matériaux et ressources					
MR – Crédit 4: Contenu recyclé	X	X		X	X
MR – Crédit 5: Matériaux régionaux	X	X		X	X
MR – Crédit 6: Mat. rapidement renouvelables	X	X		X	X
MR – Crédit 7: Bois certifié	X	X		X	X
Qualité environnementale intérieure					
IEQ – Pré-requis 3: Performance acoustique minimale					X
IEQ – Crédit 4.1: Matériaux à faibles émissions – Adhésifs et enduits d'étanchéité	X	X		X	X
IEQ – Crédit 9: Performance acoustique améliorée					X
Innovation et Conception					
Crédit 1: Innovation et Conception	X	X	X	X	X

IEQ 4.1

Application	Limite COV (g/L moins d'eau)
Cloison sèche et adhésifs de panneau	50
Adhésifs de construction polyvalents	70
Substrat (Métal à Metal) Adhésifs	30
Adhésifs aérosols	Limite COV
Pulvérisation de brume à usage général	65% COVs par poids
de web à usage général	55% COVs par poids
Adhésifs spéciaux à usage aérosol	70% COVs par poids